

**VT20TB**  
**2 HP DIRECT DRIVE**



The VT20TB was designed with portability and convenience in mind. With heavy-duty flat-free tires and a built-in toolbox, you'll have no problem moving your most important equipment around the job site. The low speed, continuous-duty motor-pump delivers 4.2 CFM @ 90 PSI.

**SPECIFICATIONS**

HORSEPOWER	2 HP
MOTOR RPM	1700
CFM DELIVERED @ 40 PSI	4.8 CFM
CFM DELIVERED @ 90 PSI	4.2 CFM
CFM DISPLACED	5.5 CFM
TANK CAPACITY	3.2 GALLONS
FACTORY SETTINGS	95-125 PSI
PUMP-UP / RECOVERY TIME	1:00 / :15
SHIPPING WEIGHT	80 LB
DIMENSIONS (LxWxH)	18"x19"x37"
NOISE LEVEL	74 dBA
THERMAL PROTECTION	MANUAL
AMP DRAW (RUNNING)	12.5

**FEATURES**

- START/STOP PRESSURE SWITCH
- AIR LINE REGULATOR AND PRESSURE GAUGE
- STORAGE / TOOL BOX
- TANK PRESSURE GAUGE
- SAFETY RELIEF VALVE
- INTAKE FILTER
- 12.5 AMP MOTOR

**SHIPPING DIMENSIONS**

Weight	Length	Width	Height
80 lb.	20 in.	20 in.	25 in.

**Low Speed, Continuous Duty Motor**



**Storage / Tool Box**



**Ball Valve Tank Drain**







El VT20TB fue diseñado teniendo en cuenta la portabilidad y la practicidad. Con neumáticos macizos y para servicio pesado, y una caja de herramientas incorporada, no tendrá problemas para mover su equipo más importante por todo el lugar de trabajo. La motobomba de baja velocidad y servicio continuo ofrece 4.2 ft<sup>3</sup>/min (7.1 m<sup>3</sup>/h) a 90 PSI (6.2 bar).

### ESPECIFICACIONES

CABALLOS DE FUERZA	2 HP
R.P.M. DEL MOTOR	1700
SALIDA DE PIES <sup>3</sup> A 40 PSI	4,8 CFM
SALIDA DE PIES <sup>3</sup> A 90 PSI	4,2 CFM
DESPLAZAMIENTO EN PIES <sup>3</sup> /MIN	5,5 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE	12 LITERS
VALORES DE FÁBRICA	95-125 PSI
TIEMPO DE BOMBEO A PRESIÓN OPERATIVA/TIEMPO DE RECUPERACIÓN	1:00 / :15
PESO DE ENVÍO	36 Kg
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTURA)	46 cm x 48 cm x 94 cm
NIVEL DE RUIDO	74 dBA
PROTECCIÓN TÉRMICA	MANUAL
INTENSIDAD DE CORRIENTE	12,5

### CARACTERÍSTICAS

- INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA ARRANQUE/DETENCIÓN
- REGULADOR Y INDICADOR
- ALMACENAMIENTO/CAJA DE HERRAMIENTAS
- INDICADOR DEL TANQUE
- VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD
- FILTRO DE ENTRADA REEMPLAZABLE
- MOTOR DE 12,5 AMPERIOS

### DIMENSIONES DE ENVÍO

Peso	Largo	Ancho	Altura
36 Kg	50.8 cm	50.8 cm	63.5 cm

**Motor de trabajo continuo y baja velocidad**



**Almacenamiento/Caja de herramientas**



**Llave de paso para drenaje de la válvula**

